

ケーズリング設置場所に関する注意事項

ロードセーフティー株式会社

1. 共通注意事項



次の場所には設置できませんので、ご注意ください

- ①舗装路面がクラック等により劣化した場所
- ②規定の舗装厚が無い場所（コンクリート 5 0 mm 未満、アスファルト 5 0 mm 未満）
- ③-40°C～65°Cの範囲外となる気温の場所
- ④常時水が溜まっている場所
- ⑤湿気（相対湿度 20%rh～98%rh の範囲外）を伴う場所



次の場所への設置は推奨いたしません。

- ①急こう配の場所
- ②急カーブの場所
- ③自動車等の異常走行（タイヤ切返しの多発する場所等）が見受けられる場所

※自動車等の通常運転にてタイヤが滑ることや、タイヤの空回り時に発生する熱により本体が溶ける可能性があり、上記のような場所への設置は推奨しかねます。

2. ケーズリング Hタイプ（反射タイプ）に関する注意事項



以下の場所で、車両がケーズリングHタイプを踏みつける場所への設置は、反射体や本体破損の恐れがあるため推奨しかねます。

- ①停止線手前
- ②踏切手前
- ③店舗や施設、駐車場の出入口
- ④急カーブの道路で車両等によく踏み付けられる道路センターラインや外側線上

以上